Ultrabois Lasure Fluide Satin GUITTET - 57



Référence (SKU) : CFG93095

Réf. fournisseur : 57

DESCRIPTION

Fluide satin : Microporeux
Facilité de répartition grâce à sa consistance
Aspect décoratif transparent conservant la texture fibreuse du bois
Haute durabilité en finition sur ULTRABOIS LASURE MAT
Haut extrait sec garantissant une bonne épaisseur du film
Gel : Grand confort d'application grâce à sa structure gélifiée : ne coule pas.
Texture permettant une haute protection et un meilleur recouvrement des arêtes
Hydrofuge
Haut extrait sec garantissant une bonne épaisseur du film
Bonne résistance aux rayons ultra-violets
Mat : Pénètre parfaitement le bois
Assure une parfaite adhérence des systèmes ULTRABOIS LASURE
Hydrofuge pour renforcer la protection d'un bois déjà traité
Peut être utilisé comme imprégnation
Peut être utilisé en multicouche pour une finition mate

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fluide / Gel Satiné : Rendement 12 à 15 m² /l selon les essences de bois

• Densité 0,93 (± 0,05) à 20 °C

• Recouvrement Sec : 6 heures, Recouvrable : 16 à 24 heures

• COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).

• Ce produit contient maximum 400 g/l COV.

• Mat : Rendement 14 à 18 m²/l selon les essences de bois

• Densité 0,94 (± 0,05) à 20°C

• Recouvrement Hors poussière : 2 heures, Sec : 3 heures, Recouvrable : 16 à 24 heures

• COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).

• Ce produit contient maximum 400 g/l COV.

Couleur	Incolore
Utilisation	Extérieur

VARIANTES

Réf.	Nom
PEI10413	Ultrabois Lasure Gel Satin GUITTET Incolore 10L - 57513
PEI10414	Ultrabois Lasure Gel Satin GUITTET Incolore 1L - 57511
PEI10415	Ultrabois Lasure Gel Satin GUITTET Incolore 3L - 57512