Pack 2 machines 18V + Perceuse Visseuse DHP458 + Visseuse à Choc DTD152 - MAKITA - 4 Batteries 5Ah + Chargeur Double - MakPac - LMK10



Référence (SKU) : LOT70036

Réf. fournisseur : LMK10

DESCRIPTION

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 165 Nm DTD152ZJ
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
Crochet ceinture positionnable gauche et droite
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

Visseuse à Choc DHP458Z
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
Puissante et Compacte
Protection du moteur contre la poussière
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

197626-8
Pack énergie composé de 4 batteries 5.0Ah 18 V Li-Ion et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAKPAC (821551-8 + moulage 838258-9).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DTD152ZJ

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

• Régime

• Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min

• Vitesse à vide max. 2900 tr/min

• Cadence

• Cadence de chocs 3500 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (franc) 165 Nm

• Capacité : boulon standard M5 à M16

• Capacité : boulon HR M5 à M12

• Capacité : vis à bois 22 à 125 mm

• Capacité : vis à machine M4 à M8

• Outillage à utiliser

• Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 10,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm

• Poids net EPTA 1,5 kg

•

• DHP458Z

• Puissance

• Tension 18 V

• Batterie

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles BL1815; BL1815N; BL1830

• Vitesse linéaire ou périphérique

• Nombre de vitesses 2

• Régime

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 400 / 0 à 2000 tr/min

• Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min

• Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min

• Vitesse à vide max. 2000 tr/min

• Cadence

• Frappe V1/V2 0 à 6000 / 0 à 30000 cps/min

• Frappe V1 0 à 6000 cps/min

• Frappe V2 0 à 30000 cps/min

• Cadence de frappe max. 30000 cps/min

• Capacité de serrage

• Couple de serrage max. (élast/franc) 58 / 91 Nm

• Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm

• Couple de serrage max. (franc) 91 Nm

• Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm

• Capacité : vis à métaux 6 mm

• Capacité de perçage / burinage

• Ø max. dans le béton 16 mm

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 76 mm

• Outillage à utiliser

• Capacité maximale du mandrin 13 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

• Vibration perçage percussion (ah) 9,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 84 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

• Général

• Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm

• Poids net EPTA 2,3 kg

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	5.0 Ah Li-Ion