Paumelle porte étroite KT-SV dormant 15mm - Recouv.15/20mm + Vis autoperc. DR HAHN



Référence (SKU) : CFG93102
Réf. fournisseur : KT-SV

DESCRIPTION

Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12
As-pect reste in-changé après le ré-glage
Uti-li-sable pour pose à gauche ou à droite
Elé-ment de gui-dage sans en-tre-tien
Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la pau-melle
Ajus-tage fonc-tion-nel, tous les ré-glages peuvent être ef-fec-tués par une seule per-sonne
Pau-melles pré-mon-tées au maxi-mum
Les portes lé-gères re-pré-sentent tou-jours un défi par-ti-cu-lier pour les fa-bri-cants de portes.
La pau-melle Hahn KT-SV em-pêche les portes al-lant jus-qu'à 80 kg de s'af-fais-ser.
Elle a trois lar-geurs de bras dor-mants de 12,15 et 20 mm et convainc par ses ma-té-riaux de haute qua-lité et son bon usi-nage.
Son mon-tage en ate-lier et son ré-glage sur le chan-tier sont simples et ra-pides.
De-puis Mars 2010 nous pro-po-sons la KTSV avec des vis au-to--fo-reuses et avons ainsi en-core ré-duit de façon si-gni-fi-ca-tive le temps de mon-tage.
Bien que la pau-melle soit sou-vent uti-li-sée sur des portes se-con-daires, elle pos-sède la cer-ti-fi-ca-tion CE - il s'agit même de la classe 12 pour une uti-li-sa-tion très in-ten-sive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• En Aluminium extrudé

• recouvrement 15 -20 mm

• En fonction des profilés max. 80 kg

• Réglable dans 6 directions sans soulever ni dégonder la porte:

• Réglage horizontal continu ± 5 mm

• Réglage vertical continu + 3 mm/- 2 mm

• Réglage de la compression du joint ± 2,5 mm

• Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12

VARIANTES

Réf.	Nom
GAU07002	Paumelle porte étroite KT-SV dormant 15mm Blanc 9016 - Recouv.15/20mm + Vis autoperc. DR HAHN - 1 pièce - P307GV047
GAU07003	Paumelle porte étroite KT-SV dormant 15mm Beige rose - Recouv.15/20mm + Vis autoperc. DR HAHN - 1 pièce - K30790047-IE6005
GAU07004	Paumelle porte étroite KT-SV dormant 15mm Helium - Recouv.15/20mm + Vis autoperc. DR HAHN - 1 pièce - P3079V047