Mastic polymère Emfimastic MS60 EMFI - Cartouche de 290 ml - 75044



Référence (SKU) : CFG08565

Réf. fournisseur : 75044

DESCRIPTION

EMFIMASTIC MS 60 INDUSTRIE est un mastic élastomère à base de polymère MS. Ce produit est neutre et ne contient pas d'isocyanate. Après application, il polymérise avec l'humidité de l'air. Application : - Utilisé dans la carrosserie industrielle et frigorifique, les chantiers navals, la climatisation, les panneaux sandwichs, et dans de très nombreux domaines de l'industrie. - Dans le bâtiment pour effectuer en intérieur ou en extérieur des collages d'éléments pouvant être soumis à des vibrations ou à des déformations. - Adhérence excellente sur un grand nombre de matériaux courants utilisés pour la construction (carrelage, plâtre, verre, bois, PVC, aluminium prélaqué, métaux non ferreux, polystyrène, pierre, polyester...). - Toutefois, en raison de la grande variété des surfaces, il est nécessaire de faire des essais préalables sur les métaux nonferreux ou laqués. - EMFIMASTIC MS 60 INDUSTRIE ne doit pas être utilisé dans les jouets ou les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Pâte épaisse
- Couleur : Blanc, gris, noir
- Densité à 20°C : Blanc et gris : 1,62 ± 0,05 / noir : 1,57 ± 0,05
- Coulure (ISO 7390) : < 2 mm
- Température d'application : 5 à 35 °C
- Temps de formation de peau à 23 °C et 50 % HR : 20 ± 10 min
- Vitesse de réticulation à 23 °C et 50
- % HR > 3 mm/24 h
- Dureté Shore A (méthode interne IT20 issue de la norme ISO 868 3 secondes)
- Env. 55
- Perte de volume (ISO 10563) < 2 %
- Résistance à la température -40 à +100 °C
- Résistance aux rayons UV Excellente
- Compatibilité avec les peintures Aqueuses : oui / peinture alkyde : réaliser des essais préalables
- Données spécifiques Allongement à la rupture (ISO 37) : > 300 %

• Module à 100 % (ISO 37) : > 1 MPa
• Module à la rupture (ISO 37) : > 1,8 MPa

VARIANTES

Réf.	Nom
MGA30044	Mastic polymère Emfimastic MS60 EMFI - Cristal Plus - Cartouche de 290 ml - MC029BE001
LOTC10140	Mastic polymère Emfimastic MS60 EMFI - Cristal Plus - Cartouche de 290 ml - Lot de 25 - MC029BE001