# Vase d'expansion fermé THERMADOR pour chauffage/climatisation



**Référence (SKU) :** CFG93126

**Réf. fournisseur :** V0

## DESCRIPTION

En dérivation sur le circuit, si possible sur le retour, sans organe de fermeture entre le circuit et le vase.
Précaution indispensable : La pose d'un vase d'expansion fermé dans une installation de chauffage ou de climatisation doit toujours s'accompagner de la pose d'une soupape de sécurité.
Gamme à suspendre, du 4 litres au 25 litres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Corps acier laqué rouge RAL 2002

• Raccord M acier

• Membrane SBR selon DIN 4807

• suspendus - de 4 à 25 l.

• Les vases sont fabriqués selon la norme PED 2014/68/EU

• CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

• Fluides admissibles : eau, solutions glycolées Pourcentage maxi de glycol : 30%

• Pression de service 4 bar pour les vases de 4 à 50 litres

• Température d'utilisation -10°C / +99°C, maxi 110°C en pointe.

## VARIANTES

| Réf. | Nom |
|---|---|
| CGA40008 | Vase d'expansion fermé 8L 0.5 Bar THERMADOR pour chauffage/climatisation - V008 |
| CGA40009 | Vase d'expansion fermé 12L 1 Bar THERMADOR pour chauffage/climatisation - V012 |
| CGA40010 | Vase d'expansion fermé 18L 1 Bar THERMADOR pour chauffage/climatisation - V018 |
| CGA40011 | Vase d'expansion fermé 25L 1 Bar THERMADOR pour chauffage/climatisation - V025 |