Réducteur de pression 539 NF 3/4"+raccord 3/4-1/2"M THERMADOR U539250TH - R53920



Référence (SKU) : CGA40026
EAN : 3523830028817
Réf. fournisseur : R53920

DESCRIPTION

Réducteur de pression laiton, Homologué NF, 3/4"FF, livré avec 2 raccords multifiletés
Pression amont maxi : 25 bar
Pression aval réglable de 1 à 6 bar,
Livrés pré-tarés à 3 bar.
Température maxi de l'eau : 80°C
Code article R53920
raccord FF 3/4"
composition avec raccords multifiletés MF 3/4 - 1/2
N° ACS 10 ACC LY 260
Le réducteur de pression protège l'installation des surpressions et des variations de pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CONSTRUCTION

• Corps laiton anti-dézincifiable CB752S

• Couvercle : PA66G38

• Obturateur : laiton anti-dézincifiable CW602N

• Régulateur : laiton CW614N

• Ressort : EN 10270-1-DH (C98)

• Siège : acier inox AISI303

• Membrane : 14QE3224 EP

• Joints : NBR

• CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

• Pression amont jusqu'à 25 bar

• Pression aval réglable de 1 à 6 bar

• Livré pré taré d'usine à 3 bar

• Température maxi d'exercice : 80°C

• Fluides : eau 2 prises manomètre aval (F1/4")

• Homologué NF 079 doc.4 - EN 1567