Mitigeur thermostatique 3/4"NF type RU THERMADOR classe 20 U521713 - MT521720



Référence (SKU) : CGA40037
EAN : 3523830020880
Réf. fournisseur : MT521720

DESCRIPTION

Mitigeurs thermostatiques pour installations domestiques ou collectives
Les mitigeurs 5217 se placent soit sous le chauffe eau, soit en entrée de salle d'eau, de douches … pour assurer le confort et la sécurité des utilisateurs.
Fonction anti-brûlure :
En cas de coupure de l'alimentation en eau froide, le débit d'eau mitigée est instantanément stoppé.
Fonction anti "douche froide" :
Anti-choc thermique : fermeture instantanée en cas de coupure d'eau chaude

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CONSTRUCTION

• Corps laiton non dézincifiable, chromé

• Ressort acier inox, obturateur PSU (Polysulfone)

• Joints EPDM

• Ressort inox

• Bouton de manœuvre ABS

• Les mitigeurs sont livrés avec clapets et filtres,

• Les matériaux des pièces du mécanisme ont été choisis en fonction de leur excellente résistance aux dépots calcaires

• CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

• Plage de réglage de l'eau mitigée :

• Certificats selon Norme NF 079 doc 8 30 - 50°C

• Classe 12 (1/2") et classe 20 (3/4")

• Précision : +/- 2°C

• Pression statique maxi 10 bar / Dynamique : 5 bar

• Température maxi 85°C pour l'alimentation EC

• Température maxi conseillée en alimentation EC pour éviter les dépots calcaires :