Disjoncteur 3KA phase + neutre 16 ampères DEBFLEX Gris - 707814



Référence (SKU) : APA20211
EAN : 3142187078148
Réf. fournisseur : 707814

DESCRIPTION

Disjoncteur 3KA phase + neutre 16 ampères couleur gris
Disjoncteur à déclanchement magnétothermique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension d’emploi assignée Ue : (V) 230V

• Courant assigné In : (A) 16A

• Fréquence assignée : (Hz) 50Hz

• Nature du courant Alternatif

• Nombre totale de pôles 2

• Nombre de pôles protégés 1

• Tension d’isolement assignée Ui : (V) 400V

• Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : (V) 4000V

• Caractéristique de déclenchement instantané C

• Température de calibration de référence : (°C) 30°C

• Pouvoir de coupure différentiel assigné 3000A

• Courant de court-circuit assigné 3000A

• Courant Différentiel de fonctionnement assigné - Pouvoir de coupure d’un Pôle pris séparément 3000A

• Mode de déclenchement Magnétothermique

• Classe de limitation d’énergie (I^2t) : 1

• Distance de grille (essais de court-circuit) : 55mm

• Type de protection contre les influences externes : Fermé

• Type de bornes : A vis

• Diamètre des vis de bornes 4mm

• Matière des bornes Acier Zingué

• Plan de câblage Oui

• CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

• T° Fonctionnement (°C) -5°C à 50°C

• Niveau Etanchéité IP20

• Tenue aux Chocs 850°C

• Tenue au Feu Oui

• Tenue aux UV Oui

• T° Stockage 25°c

• NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

• Garantie 2 ans

• Certification CE Oui

• Certification NF Oui

• Norme de référence EN 60898

• ROHS Conforme

Intensité	16A