Appareillage en saillie prise 2P+T 16 ampères Blok DEBFLEX Blanc - 746806



Référence (SKU) : APA20232
EAN : 3142187468062
Réf. fournisseur : 746806

DESCRIPTION

Appareillage en saillie prise 2P+T 16 ampères gamme Blok couleur blanc
La solution quand on veut faire une rénovation d'installation en minimisant le

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Gamme Commerciale BLOK

• Nombre de Poste (H-V) 1

• Désignation complète Prise de courant 2 pôles + terre en saillie

• Montage du Système en saillie

• CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Fonction Appareillage Saillie

• Présentation du produit Prise de courant 2 pôles + terre 250V 16 A en saillie

• Mode de Fixation par vis

• Emballage sous-film Griffes NON Cache peinture NON

• Dimensions L x l x P (mm) 70x70x39,6

• Matières ABS Section / capacité des bornes 2,5 mm²

• Dénudage L (mm) 11

• Tête de vis Philips n°3

• Type de bornes 3_Bornes_Automatiques

• Nombre de Touche 1

• CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

• T° Fonctionnement (°C) -5 => 50°C

• Niveau Etanchéité IP20

• Tenue aux Chocs IK02

• Tenue au fil Incandescent (°C) oui

• Tenue au Feu 650°C

• Courant Nominal (I) 16A

• Tension Nominale (V) 250V

• Durée de vie (nb cycles) 5000

• Tenue diélectrique 2000V

• Tenue aux UV OUI

• T° Stockage -5 => 50°C

• NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

• Garantie 2 ans

• Certification CE NON

• Certification NF OUI

• Norme de référence NF-C-61-314

• ROHS Conforme