Coude applique à sertir profil TH pour tube PER NOYON & THIEBAULT - Ø 16 mm à visser femelle F1/2' (15x21) 2 trous pour fixation au mur Bague à sertir en inox - 3791-1516L1



Référence (SKU) : PLO01121
EAN : 3342978032544
Réf. fournisseur : 3791-1516L1

DESCRIPTION

Raccord à sertir pour tube PER coude applique femelle 1/2" (15x21) diamètre 16. Profil de sertissage TH.
Outillage nécessaire : pince à sertir. Facile et rapide à installer.
Bague de sertissage en inox imperdable, fixée sur le corps du raccord avec une bague plastique qui empêche le contact direct entre le laiton et la couche d'aluminium du tube multicouche. Fenêtre de contrôle de la bonne position du tube multicouche sur la bague. Etanchéité parfaite.
Agrément technique du CSTB. Eprouvé dans les laboratoires du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, ainsi que sur nos propres bancs d'essais contre les chocs thermiques, la pression excessive, et les coups de béliers.
Laiton utilisé pour la fabrication conforme à la législation en vigueur sur les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (Attestation de conformité sanitaire délivrée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre (en mm)	16
Conditionnement	1