Antichute Blocfor 1.8A ESD 150Kg Rappel automatique TRACTEL - 70592



Référence (SKU) : SXA10339
EAN : 3600230705927
Réf. fournisseur : 70592

DESCRIPTION

Le Blocfor 1.8A ESD de Tractel est un dispositif antichute à rappel automatique de dernière génération, conçu pour offrir une liberté de mouvement maximale tout en garantissant une sécurité absolue. Compact, léger et extrêmement robuste, il intègre la technologie ESD (Extremity System Dissipator), faisant de lui l'un des outils les plus fiables du marché pour la protection individuelle. La force de ce modèle réside dans son système ESD (Extremity System Dissipator). Contrairement aux enrouleurs classiques, le Blocfor 1.8A assure une absorption d'énergie optimale même lorsque la sangle est totalement déroulée. La sangle se déploie et se rétracte en suivant les mouvements de l'opérateur, éliminant tout risque de trébuchement ou d'entrave. Équipé d'une sangle en polyester de 1,8 mètre, offrant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions extérieures. Son boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre est conçu pour résister aux chocs et aux conditions climatiques difficiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Léger et compact, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser.
• Boîtier plastique en mélange polyamide/ABS : anti-UV, très résistant aux chocs et au vieillissement.
• Sangle en aramide gainé polyester, largeur de 15 mm, longueur de 1,45 m.
• Facile à installer sur différents types d'ancrages grâce à plusieurs connecteurs (M10, M51 ou M53).
• Facile à connecter au harnais grâce au connecteur à tourillon M47.
• Le système de déroulement flexible élimine le blocage ou l'arrêt pendant l'utilisation.
• La présence d'un émerillon à l'extrémité de la sangle permet un enroulement facile, la sangle est exempte de toute torsion.
• En cas de chute, le dispositif se déclenche en moins de 100 mm, réduisant ainsi la distance de chute.
• Le dissipateur d'énergie (ESD), avec étiquette de traçabilité, est en même temps un témoin de chute, permettant d'éviter l'utilisation de l'appareil après une chute.
• Il garantit que l'utilisateur ne subira pas un impact de plus de 600 daN même si la chute se produit lorsque la sangle est complètement déroulée.
• Permet une utilisation horizontale.