

Coude à sertir profil TH pour tube PER NOYON & THIEBAULT - A visser femelle écrou libre F1/2' (15x21) - Bague à sertir en inox - 3789



Référence (SKU) : CFG19030

Réf. fournisseur : 3789

DESCRIPTION

Raccord à sertir pour tube PER coude femelle écrou libre 1/2" (15x21) diamètre 16. Profil de sertissage TH. Outillage nécessaire : pince à sertir. Facile et rapide à installer. L'écrou libre permet une installation facile.

Bague de sertissage en inox imperdable, fixée sur le corps du raccord avec une bague plastique qui empêche le contact direct entre le laiton et la couche d'aluminium du tube multicouche. Fenêtre de contrôle de la bonne position du tube multicouche sur la bague. Etanchéité parfaite.

Agrément technique du CSTB. Eprouvé dans les laboratoires du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, ainsi que sur nos propres bancs d'essais contre les chocs thermiques, la pression excessive, et les coups de béliers.

Laiton utilisé pour la fabrication conforme à la législation en vigueur sur les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (Attestation de conformité sanitaire délivrée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé)

VARIANTES

Réf.	Nom
PLO01119	Coude à sertir profil TH pour tube PER NOYON & THIEBAULT - Ø 12 mm à visser femelle écrou libre F1/2' (15x21) Bague à sertir en inox - 3789-1512L1
PLO01120	Coude à sertir profil TH pour tube PER NOYON & THIEBAULT - Ø 16 mm à visser femelle écrou libre F1/2' (15x21) Bague à sertir en inox - 3789-1516L1