

Mini vanne 1/4 tour à sertir profil TH sur tube PER NOYON & THIEBAULT - A visser femelle écrou libre F1/2' (15x21) - Bague à sertir en inox - 2721



Référence (SKU) : CFG19233

Réf. fournisseur : 2721

DESCRIPTION

Mini vanne femelle écrou libre 1/2" (15x21) à sertir pour tube PER diamètre 12. Profil de sertissage TH. Outillage nécessaire : pince à sertir. Mise en oeuvre facile et rapide. Se monte notamment sur les collecteurs avec sorties mâles G1/2. Permet d'isoler une partie de l'installation sans fermer l'alimentation générale. Ouverture/fermeture facile par 1/4 tour, écrou libre pour une installation facile.

Bague de sertissage en inox imperdable, fixée sur le corps du raccord avec une bague plastique qui empêche le contact direct entre le laiton et la couche d'aluminium du tube multicouche. Fenêtre de contrôle de la bonne position du tube multicouche sur la bague. Etanchéité parfaite.

Agrément technique du CSTB. Epruvé dans les laboratoires du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, ainsi que sur nos propres bancs d'essais contre les chocs thermiques, la pression excessive, et les coups de béliers.

Laiton utilisé pour la fabrication conforme à la législation en vigueur sur les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (Attestation de conformité sanitaire délivrée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé)

VARIANTES

Réf.	Nom
PLO01125	Mini vanne 1/4 tour à sertir profil TH sur tube PER NOYON & THIEBAULT - Ø 12 mm à visser femelle écrou libre F1/2' (15x21) Bague à sertir en inox - 2721-1512L1
PLO01126	Mini vanne 1/4 tour à sertir profil TH sur tube PER NOYON & THIEBAULT - Ø 16 mm à visser femelle écrou libre F1/2' (15x21) Bague à sertir en inox - 2721-1516L1