Réparation des toits TEC7 - Cartouche 310ml - 602116227



Référence (SKU) : SCA20020
EAN : 5414195009208
Réf. fournisseur : 602116227

DESCRIPTION

La réparation ultime pour tous les toits – flexible pendant 20 ans.
Etanchéité immédiate et réparation permanente par températures de -12°C jusqu'à +50°C, sur support sec ou mouillé, sans être dissous ni lavé.
Avec du caoutchouc butyle pour sa longévité, des bitumes pour son étanchéité et des fibres pour sa solidité.
APPLICATIONS
Réparations de toits plats et une pente recouverte d'une couverture bitumineuse.
Assure l'étanchéité des cheminées, gouttières, rives de toiture, profilés de finition, découpes de toiture.
Rend étanche les formations de murs, les toits plats et en pente, les coupoles, les terrasses et les balcons.
Sert de colle à froid pour coller les couvertures bitumineuses (roofing, shingles, plaques onduées).
Fixation de bavettes en plomb.
Obturation immédiate des fuites du toit (support humide).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Base: caoutchouc butyle, bitumes et fibres de verre.

• Point d'inflammation: 38°C (au minimum).

• Teneur en asphalte modifié: 50 %.

• Composants solides: 70 %.

• Résistance à la traction (film sec): 200 PSI.

• Elasticité au point de rupture: 150 %.

• Résistance à la temperature: -40°C jusqu'à +82°C.

• Résistance aux UV: très bien.

• Résistance climatologique: bien.

• Résistance à l’eau en cas d’écoulement suffisant: très bien.

• Température d’application: -12°C jusqu’à +50°C.

• Ne pas appliquer en temps neigeux ou glacial !

• Conservation: 24 mois, en emballage d'origine, au sec, au frais et à l'abri du gel.

• Consignes de sécurité: Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Contenance	310 ml