Clé à cliquet 12V FUEL M12 ONEFTR38-0C 3/8" - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - coffret - 4933464966



Référence (SKU) : MIL00265
EAN : 4058546229115
Réf. fournisseur : 4933464966

DESCRIPTION

La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
Fournit une plage de couple de 13.6 - 135.6 Nm et une précision de ±2%
Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
Couple réglable afin d'éviter un couple excessif 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles
Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE®
le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et le matériel et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™, pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité batterie (Ah) Aucune batterie fournie

• Couple max (Nm) 135.6

• Emballage Coffret

• Longueur (mm) 581.7

• Pression CW ±2 %, CCW ±3%

• Réception carré

• Réf 4933464966

• Tension (V) 12

• Torque range [Nm] 13.6 - 135.6

• Type de batterie Li-ion

• Vitesse à vide (tr/min) 0 - 100

Carré	3/8"
Clés	Clé à cliquet