Boulonneuse à chocs 1/2’ 18V FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWF12-0X - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - HD Box - 4933459726



Référence (SKU) : MIL00282
EAN : 4058546028985
Réf. fournisseur : 4933459726

DESCRIPTION

La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®
Réception carré ½ O'Ring
Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Boulon max. M33
• Cadence de frappe (Cps/min) 0-950/ 0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100
• Couple de desserrage (Nm) 1,898
• Couple de serrage (Nm) 130/ 400/ 1,356/ 1,356
• Réception ½ carré
• Vitesse à vide (tr/min) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
• Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B5)
• Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 94.9
• Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 105.9
• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3

- Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) 3
- Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] 16.7
- Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] 1,5