# Pack bâti-support pour WC suspendu Duofix GEBERIT - 112cm - réservoir Sigma12cm - Plaque Sigma20 - wc suspendu Renova semi-caréné - 118.311.KJ.1




**Référence (SKU) :** GEB00656
**EAN :** 4025410750204
**Réf. fournisseur :** 118.311.KJ.1

## DESCRIPTION

Pour la construction en cloison sèche
Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
Pour hauteur de chape de 0–20 cm
Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
Pieds supports galvanisés
Pieds supports réglables 0–20 cm
Pieds supports antidérapants
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
Boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière

Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pression dynamique 0.1-10 bar

• Température maximale de l'eau 25 °C

• Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l

• Grand volume de chasse, plage de réglage 4.5 / 6 / 7.5 l

• Petit volume de chasse, plage de réglage 3-4 l