

Cloueur pneumatique 15 Ga 8,3 bar 32 à 64 mm - MAKITA - avec coffret - AF635



Référence (SKU) : COA30044

EAN : 0088381822398

Réf. fournisseur : AF635

DESCRIPTION

Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries etc. - AF635

Cloueur professionnel Makita acceptant les clous 15 Ga d'une longueur de 32 à 64 mm. Offrant une bonne visibilité grâce à sa fonction souffleur, le cloueur pneumatique modèle AF635 vous permettra de réaliser des fixations sur une grande variété de sols, charpentes, huisseries etc. Par ailleurs, ce cloueur à air comprimé dispose de plusieurs modes de tir, à savoir : en rafales ou au coup par coup selon si vous clouer en série ou bien si vous recherchez de la précision. Pour plus de simplicité d'utilisation, la profondeur de clouage est réglable sans outil.

Informations relatives à l'utilisation du cloueur :

A noter que pour clouer environ 40 fois par minute avec une compression de 0,83 MPa (120 PSIG), il faudra un compresseur dont la sortie d'air est supérieure à 3,0 CFM (ft³ /min).

Par ailleurs, lorsque l'intervalle de clouage est de 0,5 seconde et la pression d'air de 0,49 MPa (70 PSIG), il est recommandé d'utiliser un tuyau d'air dont le diamètre interne est supérieur à 6,5 mm (1/4) et la longueur inférieure à 20 m. Le tuyau d'alimentation en air doit avoir une pression nominale de travail minimale de 1,03 MPa (150 PSIG) ou de 150 pour cent de la pression maximale produite, la plus élevée de ces valeurs s'appliquant.

Avantages et fonctionnalités du cloueur Makita AF635 :

Cloueur puissant et léger : excellentes fixation et maniabilité.

Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.

Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.

Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.

Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.

Possibilité de tir de clous en rafales ou au coup par coup.

Profondeur de clouage réglable sans outil : finition soignée.

Ejection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil.

Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.

Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.

Embout anti-rayure livré de série.

Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement

Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort