Primaire Algitoit 20L ALGIMOUSS - 028001



Référence (SKU) : COU70426
EAN : 3490260280019
Réf. fournisseur : 028001

DESCRIPTION

Produit consolidant formant une couche d'accrochage, destiné à l'impression des fonds très absorbants, à appliquer impérativement avant la peinture pour toitures, surtout si le support est poudreux ou farineux.
SUPPORTS : Tuiles béton, plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.
RECOMMANDATIONS
Ne jamais appliquer sur plastiques, métaux, verre, bardeaux bitumineux
. Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 8°C, ni par temps très chaud sur un support exposé longtemps au soleil, ou sur support très chaud.
En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
Stocker en local hors gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CONSOMMATION 1 litre = environ 4 m² protégés, Matériaux très poreux : 1 litre = 1 m² protégé

• MODE D'EMPLOI

• 1. Le support doit être propre, sec, stable, et traité obligatoirement avec Algimouss ou Algimix .

• Laisser le traitement agir pendant minimum 5 jours avant l'application de ce produit.

• 2. Brosser et éliminer les parties friables des surfaces à traiter.

• 3. Appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur des supports biens secs.

• 4. Laisser sécher et durcir pendant 24 heures avant d'appliquer Algitoit .

• 5. Nettoyer le matériel avec de l'alcool à brûler.

Contenance	20 L