Boulonneuse à chocs 12 V 160 Nm - MAKITA - avec 2 batteries 12V 4.0 chargeur - Makpac - TW160DSMJ



Référence (SKU) : VOA25098
EAN : 0088381876971
Réf. fournisseur : TW160DSMJ

DESCRIPTION

Cette clé à chocs sans fil Makita 12 V CXT combine compacité, puissance et confort pour les travaux de serrage et de desserrage. Avec un couple maximal de 160 Nm, elle est adaptée à de nombreuses applications professionnelles et d'entretien. Son format compact de seulement 144 × 66 × 213 mm et son poids de 1,2 kg permettent de travailler facilement dans les espaces réduits et de limiter la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Le moteur BL Brushless fonctionne sans charbon, ce qui réduit l'échauffement et l'usure du moteur. Cette technologie permet d'obtenir une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie accrue. La machine fonctionne avec des batteries Li-Ion 12 V max CXT de 4,0 Ah. Le pack comprend 2 batteries, permettant d'alterner les batteries pour limiter les interruptions. La clé à chocs dispose de deux niveaux de vitesse :V1 : 0 à 1 300 tr/minV2 : 0 à 2 400 tr/minLa cadence de frappe atteint 3 600 coups/min, permettant un desserrage et un serrage efficaces. Le mode d'arrêt automatique de la contre-rotation interrompt le fonctionnement environ 0,2 seconde après le desserrage du boulon ou de l'écrou. Cette fonction améliore le confort et la sécurité lors des opérations de desserrage. La poignée ergonomique avec revêtement Soft Grip assure une prise en main confortable et un meilleur contrôle de l'outil. Le crochet de ceinture peut être positionné à gauche ou à droite selon les préférences de l'utilisateur. L'éclairage LED intégré améliore la visibilité de la zone de travail, notamment dans les endroits sombres. La machine bénéficie également d'un frein électrique pour renforcer la sécurité et d'un circuit de protection de la batterie contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation de l'outil : Batterie
- Puissance (W) : Non communiquée
- Technologie : Moteur BL sans charbon – Li-Ion
- Tension de la batterie (V) : 12 V
- Capacité de la batterie (Ah) : 4,0 Ah
- Nombre de batteries : 2

• Couple maximum (Nm) : 160 Nm
• Vitesse de rotation à vide V1 (tr/min) : 0 – 1 300 tr/min
• Vitesse de rotation à vide V2 (tr/min) : 0 – 2 400 tr/min
• Vitesse de rotation à vide V3 (tr/min) : Non disponible
• Cadence de frappe (cp/min) : 0 – 2 000 / 3 600 cp/min
• Emballage : Coffret MAKPAC
• Machine nue : Non
• Porte-embouts (pouce) : Carré 3/8"
• Vibration (m/s²) : 11 m/s²
• Poids (Kg) : 1,2 kg
• Pression sonore (dB(A)) : 90 dB(A)
• Composition de la batterie : Li-Ion
• Type de batterie : 12 V max CXT
• Temps de charge moyen : 60 min
• Capacité boulon standard : M8 – M16
• Capacité boulon HR : M6 – M12
• Puissance sonore : 101 dB(A)
• Dimensions (L × l × h) : 144 × 66 × 213 mm
• Frein électrique : Oui
• Éclairage LED : Oui
• Crochet de ceinture : Oui, positionnable à gauche ou à droite
• Protection batterie : Oui, contre surcharge, décharge excessive et surchauffe