Cellule de réception LR7 pour lasers - BOSCH - 0601069J00



Référence (SKU) : MOA40353
EAN : 3165140835572
Réf. fournisseur : 0601069J00

DESCRIPTION

La BOSCH LR 7 Professional est une cellule de réception destinée aux professionnels utilisant des lasers lignes et combinés Bosch compatibles. Elle permet de détecter efficacement les lignes laser rouges et vertes, notamment lorsque la visibilité du faisceau est réduite ou lorsque les conditions de travail rendent la lecture du laser plus difficile. Sa zone de réception de 8 cm facilite la détection rapide de la ligne laser. L'utilisateur bénéficie d'un signal d'alignement optique, grâce à l'écran et aux LED, ainsi que d'un signal sonore, permettant de travailler avec précision dans différentes conditions de visibilité. La LR 7 fonctionne avec 2 piles LR6 (AA) de 1,5 V et bénéficie d'un indice de protection IP54, assurant une protection contre la poussière et les projections d'eau. Légère avec seulement 0,15 kg, elle est facile à transporter et à utiliser sur chantier. Elle est compatible avec de nombreux lasers Bosch Professional, notamment les gammes GCL et GLL indiquées ci-dessous. Une housse de protection et un support pour cellules de réception LR 6/7 sont fournis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Bosch Professional
- Modèle : LR 7
- Référence : 0.601.069.J00
- Type : cellule de réception
- Type de cellule : lasers lignes et combinés
- Couleur des lasers détectés : rouge et vert
- Zone de réception : 8 cm
- Précision de mesure fine : ± 1,0 mm
- Précision de mesure grossière : ± 3,0 mm
- Alimentation : 2 piles 1,5 V LR6 (AA)
- Indice de protection : IP54
- Poids : environ 0,15 kg
- Signal d'alignement : optique et sonore
- Écran : oui
- LED d'indication : oui
- Housse de protection : incluse

• Support pour cellule LR 6/7 : inclus
• Dimensions de l’emballage (L × l × H) : 163 × 200 × 70 mm
• Compatible notamment avec :• GCL 2-50
• GCL 2-50 G
• GCL 2-50 C / CG
• GCL 12V-50-22 CG
• GLL 3-80
• GLL 3-80 G
• GLL 3-80 C / CG
• GLL 12V-100-33 CG
• GLL 18V-120-33 CG
• EXLL18V-120-33 CG