Chaîne Micro Lite 325 SpeedCut OREGON 72 dents - 95TXL072E



Référence (SKU) : BLO00034
EAN : 5400182236740
Réf. fournisseur : 95TXL072E

DESCRIPTION

La chaîne avec des maillons de coupe demi-ciseau avec un profil arrondi a une plus grande tolérance aux erreurs d'affûtage et fonctionne dans des conditions difficiles par rapport aux maillons Super-Chisel.
Les gouges MICRO-CHISEL®, à angles d'attaque à faible rayon, coupent vite et sont faciles à affûter.
Le concept de châssis Vibe-Ban réduit les vibrations aux poignées de la tronçonneuse de 25 % ou plus.
Les maillons-attaches Lubrilink aident à garder l'huile à l'endroit nécessaire sur la chaîne.
Les orifices de lubrification Lubriwel dans les maillons entraîneurs amènent l'huile sur toute la longueur de la rainure du guide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• ALPINA: P470 / 480 / 462 / 472 / 482

• CASTOR: CP410

• DOLMAR: PS-410 / PS-411 / PS-420 / 111 / 115i / PS 5000 / PS 4600 / 110 / 109 / PS 510 / PS 540 / PS 5100S / PS 500

• EFCO: 138 / 141

• HUSQVARNA: 133 / 134 / 234 / 238 / 33 / 36 / 40 / 41 / 42 / 44 / 45 / 49 / 50 / 51 / 55 / 57 / E1400 / E1600 / EL16 / 242XP / 246 / 254 / 257 / 142 / 339 /340 / 345 / 346 / 350 / 351 / 353 / 357 / 359 / 360 / 444

• JOHN DEERE: CS 46 / CS 52 / CS 56 / CS 62

• JONSERED: 2159 / 2145 / 2149 / 2147 / 2063 / 2163 / 2159

• MAKITA: DCS 430 / DCS 431 / DCS 520 / DCS 4300i / DCS 5200i

• Mc CULLOCH: ProMac 46 II

• OLEO-MAC: 937 / 938 / 941

• ZENOAH: G 415 AVS / GZ 4000 / GZ 4500

Longueur (en mm)	450 mm
Nombre de dents	72