Lubrifiant Blue Gel GRIFFON flacon gel 250 gr - 6305316

Référence (SKU) : GRI00005
EAN : 8710439169330
Réf. fournisseur : 6305316

DESCRIPTION

Pour l’assemblage de conduites, manchons et raccords à manchons en caoutchouc (manchons coulissants) dans des installations sous pression et des installations d’évacuation.
Pour tous les diamètres.
Aussi pour des supports humides.
Convient au PVC, PVC-O, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.
Ne convient pas à l’ABS.
Propriétés :
Sans acides
Thixotrope
Soluble à l’eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Labels de qualité:

• ACS: Conforme aux listes positives de l’Attestion de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat IPL 17 CLP NY 016.

• Belgaqua: Approuvé pour des systèmes d’eau potable conformément aux procédures Hydrocheck.

• KIWA: Lubrifiants pour des raccords à manchons en caoutchouc. Agréée pour les installations d’eau potable. Certificat K5165 à base de BRL K535.

• WRAS: Approuvé pour de l’eau potable. Certificat WRAS (BS 6920).

• Préparation

• Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à -5°C.

• Mode d’emploi:

• 1. Scier les conduites à l’équerre, chanfreiner et ébarber.

• 2. Eliminer saleté et humidité.

• 3. Appliquer le lubrifiant sur le bout de la conduite et sur le manchon en caoutchouc.

• 4. Assembler immédiatement en insérant la conduite dans le manchon coulissant jusqu’à la butée. Bien fermer l’emballage immédiatement après l’usage.

• Taches/résidus: Eliminer les taches avec de l’eau.

• Spécifications techniques

• Matière première de base: Polymère

• Couleur: Bleu clair (transparent)

• Viscosité: env. Thixotropique

• Densité: env. 1 g/cm³

• Conditions de stockage

• Au moins 12 mois, si stocké dans un emballage bien fermé dans un endroit sec à une température entre +5°C et +25°C.

• Conservation limitée après ouverture.

Contenance	250 gr