Accélérateur de séchage pour HBS-200 GRIFFON pulvérisateur 1L - 6314647



Référence (SKU) : GRI00012
EAN : 8710439286228
Réf. fournisseur : 6314647

DESCRIPTION

Spray qui accélère le processus de séchage de la couche supérieure du HBS-200® et qui est résistant à l'eau après 10 minutes.
Il convient idéalement lorsque les conditions météorologiques sont difficiles.
Domaine d'application :
À utiliser sur le Caoutchouc Liquide HBS-200® et sur le HBS-200® Rubber Tix.
Propriétés :
L'accélérateur n'altère pas les propriétés techniques du Caoutchouc Liquide HBS200® et du HBS-200® Rubber Tix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Préparation

• Conditions de mise en œuvre: À utiliser lorsque la température se situe entre +5°C et +35°C.

• Protection personnelle: Portez une protection pour les yeux et lavez-vous les mains soigneusement après utilisation.

• Outillage: HBS-200® Accelerator en jerrycan de 5 litres peut être vaporisé à l'aide d'un pulvérisateur à pression.

• Mise en œuvre

• Mode d'emploi: Vaporisez de l'accélérateur sur l'enduit HBS-200®. Le HBS-200® est sec au toucher 2 minutes après avoir appliqué de l'accélérateur, il résiste à la pluie légère après 5 minutes et est complètement imperméable à la pluie et à l'eau après 10 minutes. Veillez à ce que le HBS-200® soit complètement sec avant d'appliquer une nouvelle couche de HBS-200®. Utilisez de l'eau pour nettoyer les outils après utilisation.

• Points d'attention:

• Risques de corrosion : le risque de corrosion du fer et de l’acier non traités est présent.

• Utilisation sur des surfaces non poreuses: lors de l’utilisation de HBS-200® en combinaison avec Accelerator, nous recommandons d’appliquer plusieurs couches minces (d’environ 1,0 mm) de HBS-200®. Lors de l’application de couches plus épaisses, le durcissement final du revêtement en combinaison avec l’accélérateur HBS-200® peut être considérablement retardé.

• Propriétés techniques

• Résistance à la température: De -20°C à +50°C.

• Spécifications techniques

• Valeur du pH: env. 7

• Conditions de stockage Au moins 3 ans. L’emballage fermé correctement doit être conservé dans un endroit sec, frais, à l’abri du gel et bien aéré à une température qui se situe entre +5°C et +25°C.

• Taille du pack Vaporisateur de 1 litre

Contenance	1 L