Rouleaux bande Kolmat fibre Seal GRIFFON ruban 15m x 12mm - 6300531



Référence (SKU) : GRI00015
EAN : 8710439227511
Réf. fournisseur : 6300531

DESCRIPTION

Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique.
Convient, entre autres, pour l'eau (potable), le gaz, le LPG (gaz), l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués.
Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.
Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20 °C à +70 °C.
Eau jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.
Ne convient pas à oxygène.
Propriétés
Renforcé de fibres
Ajustable > 180°
Démontable
Peut directement être soumis à une charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Labels de qualité/Standards

• Labels de qualité: ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat IPL 16 CLP NY 028.

• Gastec QA: joint filetage pour l'obturation étanche au gaz de raccords de tuyaux filetés en métal, classe 8 bars. Certificat Q 014/006 à base des exigences GASTEC QA 31-2.

• KVBG/ARGB: Répond aux exigences.

• WRAS: Approuvé pour de l'eau potable. Certificat WRAS (BS 6920).

• Standards: EN 751-2: Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et

3ème famille et de l’eau chaude - Partie 2: composition d’étanchéité non durcissante.

• Mode d’emploi:

• 1. Dégraisser et nettoyer les surfaces. Bien gratter les filets des raccords lisses telles les surfaces en laiton, en inox ou en chrome.

• 2. Appliquer le côté vert foncé sur le filet dans le sens du filetage, avec un débordement de 50 % ; tourner uniformément autour du filet et serrer fermement. Si un débordement de 50 % n’est pas possible, effectuer 2 à 3 tours et bien étirer l’adhésif de sorte qu’il s’insère dans le filetage. Si l’ajustage (ou jeu) est important, il sera peut être nécessaire d’effectuer plus de tours.

• 3. Assembler les raccords. L’assemblage peut être corrigé d’au moins 180 °.

• Propriétés techniques

• Résistance à l’eau: Très bon(ne)

• Résistance à la température: -50°C - +160°C

• Spécifications techniques

• Matière première de base: Bande imprégnée et renforcée de fibres

• Couleur: Vert

• Conditions de stockage

• Au moins 36 mois dans son emballage fermé et conservé entre +5 °C et +25 °C.

• Conserver le produit correctement fermé dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.