Ruban de réparation étanche Noir SFT-101GRIFFON 3m x 25mm - 6311144



Référence (SKU) : GRI00036
EAN : 8710439245621
Réf. fournisseur : 6311144

DESCRIPTION

Convient pour rendre étanche et réparer rapidement les fuites dans les conduites, les tuyaux, les raccords, les siphons et les tuyaux d'arrosage.
Peut aussi servir pour rendre étanche (à l'eau) les connexions électriques et pour isoler et protéger les prises et les câbles électriques.
Convient aussi pour connecter les objets les uns aux autres, joindre les matériaux, protéger de la rouille et comme antidérapant sur les poignées des outils, entre autres.
Pour des applications à l'intérieur, à l'extérieur et sous l'eau.
Propriétés
Immédiatement étanche à l'eau et à l'air
Résiste à la pression jusqu'à 12 bars.
Isole jusqu'à 15000 volts par couche
Résiste aux UV et aux intempéries
Résiste aux températures de -54°C à +260°C
Résiste aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux huiles, à l'essence et aux hydrocarbures.
Extensible jusqu'à 300%
Maintient son élasticité
Auto-fusionnant (immédiatement autocollant)
Ajustable durant quelques secondes
Applicable sous pression
Applicable sous l'eau
Exploitable immédiatement
Facile à retirer
Ne laisse pas de résidus de colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Préparation

• Pré-traitement des surfaces: Il n’est pas nécessaire de nettoyer le support. Néanmoins, il convient d’éviter la contamination entre les couches durant l’enroulement.

• Mise en œuvre

• Mode d’emploi: 1. Enlevez le film de protection du ruban adhésif.

• 2. Appliquez la première couche en la superposant complètement et étirez alors le ruban entre 200 et 300 %.

• 3. Étirez le ruban entre 200 et 300 % et appliquez-le en le superposant à 50 %. Appliquer plusieurs couches.

• 4. Superposez complètement la dernière couche et serrez fermement. Appliquez au moins deux couches pour rendre étanche (à l’eau) les raccordements électriques et pour isoler et protéger les prises et les câbles électriques. Lors du colmatage de fuites, deux couches enroulées uniformément suffisent pour résister à une pression d’1 bar. Chaque couche supplémentaire étirée au maximum augmente la résistance à la pression d’1 bar, et ce jusqu’à 12 bars au maximum. Appliquez le ruban sur une largeur de 10 cm (la fuite étant maintenue au centre). Le processus de fusion se déroule en quelques secondes, d’où une fusion plus rapide lorsque le ruban est plus étiré.

• Taches/résidus: Comme le produit n’adhère qu’à lui-même, il peut être appliqué sur tous les supports, il s’enlève facilement et ne laisse pas de résidus de colle.

• Propriétés techniques

• Résistance à l’eau: Très bon(ne)

• Résistance à la température: De -54 °C à +260 °C / Résistance aux rayons UV: Très bon(ne)

• Résistance chimique: Très bon(ne)

• Spécifications techniques

• Matière première de base: Silicone

• Conditions de stockage Au moins 24 mois. Les emballages fermés correctement doivent être conservés dans un endroit sec, frais, à l’abri du gel et à une température entre +5°C et 25°C.

Couleur	Noir