

Colle Gel Bleu Piscine WDF-05 pour PVC GRIFFON bidon 250 ml - 6307287



Référence (SKU) : GRI00039

EAN : 8715598160105

Réf. fournisseur : 6307287

DESCRIPTION

Pour coller des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression.

Convient parfaitement e.a. pour les piscines et les bains à bulles ainsi que pour les applications dans des conditions humides.

Convient pour des diamètres 160 mm.

Max. 16bar (PN 16).

Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage.

Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453, 1455 et ISO15493 (PVC).

Propriétés

Avec pinceau goupillon spécial

A fermeture rapide

A prise très rapide

Thixotrope

Garnit les joints

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Labels de qualité/Standards

- Labels de qualité: ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
Certificat Eurofins 16 CLP NY 034.

- CE: Adhésifs pour systèmes canalisations thermoplastiques sans pression dans des installations pour le transport/l'évacuation/le stockage d'eau (EN 14680).

- CE: Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sous pression dans des installations pour le transport/l'évacuation/le stockage d'eau (EN 14814).

- CSTB: Adhésifs pour assemblages de canalisation en PVC. Certificat 13-AD06 (EN 14814).
- WRAS: Approuvé pour de l'eau potable. Certificat WRAS (BS 6920).
- Standards:
- EN 14680: Satisfait aux demandes de la Norme Européenne 14680: Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression.
- EN 14814: Satisfait aux demandes de la Norme Européenne 14814: Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour liquides sous pression.
- Préparation : Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures +5°C.
- Mode d'emploi:
- 1. Scier les tuyaux à l'équerre, chanfreiner et ébavurer.
- 2. Nettoyer les surfaces à coller avec Griffon Cleaner et Cleaner Cloth.
- 3. Appliquer rapidement et uniformément la colle tout autour (4 à 6x) des deux surfaces à coller (couche épaisse sur le tuyau, couche fine dans le manchon).
- 4. Emboîter directement le manchon. Enlever l'excès de colle. Ne pas soumettre l'assemblage à une charge mécanique pendant les 10 premières minutes. Fermer correctement l'emballage immédiatement après utilisation.
- Taches/résidus: Eliminer les taches de colle avec Griffon Cleaner.
- Points d'attention:
- Le format du pinceau goupillon dépend du volume de l'emballage. Utiliser un emballage (pinceau goupillon) adéquat en fonction du diamètre à coller.
- Propriétés techniques
- Résistance à la température: +60°C, charge de pointe 95°C
- Résistance chimique: La résistance chimique des jointures collées dépend de la largeur de l'interstice, du temps de séchage, de la pression, de la température, et du type et de la concentration du support. La jointure collée présente généralement la même résistance chimique que le matériau lui-même. Exceptions à cette règle: un nombre restreint de substances chimiques très agressives telles que les acides concentrés, les solutions caustiques et les oxydants forts.
- Spécifications techniques
- Matière première de base: Solution de PVC dans un mélange de solvants
- Couleur: Bleu (transparent)
- Viscosité: env. 675 m Pa.s., Thixotropique
- Teneur en solides: env. 17 % / Densité: env. 0.93 g/cm³ / Point d'éclair: K1 (

Contenance

250 ml