Décapant universel S-39 pour soudure GRIFFON flacon 320 ml - 1230010



Référence (SKU) : GRI00041
EAN : 8710439911021
Réf. fournisseur : 1230010

DESCRIPTION

Pour le soudage de tous les métaux (sauf l’aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d’application.
À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain.
Ne convient pas à conduites d’eau potable.
L’utilisation d’un flux certifié KIWA en combinaison avec un métal d’apport sans plomb est obligatoire.
Propriétés
Universel
Sans acide
Action nettoyante puissante
Plage de température maximale 375° C
Avec pinceau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Labels de qualité/Standards

• Standards: EN 29451-1 / 3.1.1.A: Décapants pour soudage tendre.

• Préparation

• Outillage: Fer à souder ou chalumeau - Métal d’apport soudure tendre - Fibre abrasive - Coupe-tube - Goupillon - Ébarbeur - Bouclier thermique - Chiffon - Mise en œuvre

• Mode d’emploi:

• 1. Poncer et nettoyer correctement (éclat métallique) les surfaces à raccorder à l’aide de fibre abrasive.

• 2. Appliquer le flux uniformément à l’aide du pinceau sur les deux surfaces à raccorder. Éviter d’utiliser trop de flux.

• 3. Assembler le raccord (assembler uniquement des parties qui s’ajustent correctement). Éviter de surchauffer le flux (risque de mauvais écoulement de la soudure).

• 4. Chauffer régulièrement le raccordement et ajouter de la soudure étain. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme ou sur le fer à souder. Remplir entièrement le joint.

• 5. Éliminer les restes de flux avec de l’eau ou un chiffon humide.

• 6. Laisser le raccord refroidir à l’air.

• Taches/résidus: Enlevez immédiatement les taches avec de l’eau ou un chiffon humide.

• Points d’attention:

• Utilisez le Bouclier Thermique Bison pour protéger les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre, par exemple.

• Spécifications techniques

• Matière première de base: Mélange de sels dans de l’eau.

• Couleur: Transparent

• Viscosité: env. 200 mPa.s. / Densité: env. 1,43 g/cm³ / Valeur du pH: env. 3

• Conditions de stockage

• Au moins 24 mois dans un emballage fermé et conservé à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée après ouverture.

• Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel.

Couleur	Incolore