

Caoutchouc liquide HBS-200 pour étanchéité GRIFFON seau 5 L - 6308867



Référence (SKU) : GRI00043

EAN : 8710439212920

Réf. fournisseur : 6308867

DESCRIPTION

Convient pour rendre étanche et pour protéger une grande variété de matériaux tels que le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (effectuer un test au préalable), etc.

Pour les sols, les cloisons, les murs, les jointures, les joints, les passages et les éléments de construction.

Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bain, caves, balcons, toits, etc.), y compris les gouttières, receveurs de douches, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccords de châssis et éléments de construction au niveau du sol.

Peut également être utilisé comme couche étanche à l'eau sous le carrelage dans des environnements humides tels que les salles de bain, piscines, balcons, terrasses, etc.

Propriétés

Étanche à l'eau et à l'air

Élasticité permanente très élevée (900%)

Excellente adhérence à de nombreux supports

Qualité durable: longévité minimale de 20 ans (testé selon la norme EN 1297)

Protège contre la corrosion et l'érosion

Facile à mettre en œuvre

Résiste aux intempéries et aux UV

Résiste au sel et aux produits chimiques

Peut être peint

Exempt solvant, exempt de COV

Non toxique, à base d'eau