Meuleuse Ø 125 mm 40 V max Li-Ion XGT MAKITA - GA029GZ01



Référence (SKU) : MAK0664
EAN : 0088381722452
Réf. fournisseur : GA029GZ01

DESCRIPTION

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000 W
Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT
Parfaite pour les travaux intensifs en continu
Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 40 V

• Puissance maximale restituée 1100 W

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Vitesse à vide max. 3000 à 8500 tr/min

• Diamètre du disque 125 mm

• Diamètre de l'alésage 22,23 mm

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Taux de vibration triaxial (ah) 6 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 82 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 93 dB (A)

• Dimensions (L x l x h) 425 x 140 x 168 mm

• Poids net EPTA 4,5 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	40
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Diamètre disque	125