Boulonneuse à chocs 40V XGT 1630 Nm - MAKITA - avec 2 batteries 40V 4.0Ah - chargeur - MAKPAC - TW001GM201



Référence (SKU) : MAK0665
EAN : 0088381721059
Réf. fournisseur : TW001GM201

DESCRIPTION

La boulonneuse à chocs Makita 40 V max XGT® combine une puissance exceptionnelle avec un format compact. Son couple maximal atteint 1 800 Nm en serrage, permettant de travailler sur des boulons standards jusqu'à M36 et des boulons haute résistance jusqu'à M27. Son moteur BL sans charbon assure une excellente efficacité et une longue durée de vie. Les 4 niveaux de puissance de frappe permettent d'adapter l'outil aux différentes applications, tandis que la vitesse variable à la gâchette offre un contrôle précis. La fonction d'arrêt automatique stoppe l'outil lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment desserré. Trois modes de temps de réaction sont disponibles en rotation avant et arrière. Deux LED intégrées avec fonction de pré-éclairage et de persistance lumineuse améliorent la visibilité de la zone de travail. La poignée Soft Grip assure une prise en main confortable. Grâce à la technologie XPT, la machine bénéficie d'une meilleure résistance à la poussière et à l'humidité. Elle fonctionne avec les batteries Makita XGT® 40 V max et est livrée avec 2 batteries 4,0 Ah, un chargeur rapide et un coffret MAKPAC 3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation de l'outil : Batterie

• Technologie : Moteur BL sans charbon – XGT®

• Tension de la batterie (V) : 40 V max

• Capacité de la batterie (Ah) : 4,0 Ah

• Nombre de batteries : 2

• Couple maximum (Nm) : 1 800 Nm

• Vitesse de rotation à vide V1 (tr/min) : 0 – 950 tr/min

• Vitesse de rotation à vide V2 (tr/min) : 0 – 1 150 tr/min

• Vitesse de rotation à vide V3 (tr/min) : 0 – 1 400 tr/min

• Vitesse de rotation à vide V4 (tr/min) : 0 – 1 800 tr/min

• Cadence de frappe (cp/min) : 0 – 1 900 / 2 200 / 2 400 / 2 500 cp/min

• Emballage : Coffret MAKPAC 3

• Machine nue : Non

• Porte-embouts (pouce) : Carré 3/4"

• Poids (Kg) : 3,9 kg

• Couple maximal de serrage : 1 800 Nm
• Couple de desserrage : supérieur à 2 000 Nm
• Capacité boulon standard : M12 – M36
• Capacité boulon HR : M10 – M27
• Nombre de niveaux de puissance : 4
• Moteur : BL sans charbon
• Frein électrique : Oui
• Vitesse variable : Oui
• Inverseur de sens : Oui
• Arrêt automatique : Oui
• LED : Double LED
• Technologie de protection : XPT
• Type de batterie : XGT® 40 V max
• Temps de charge moyen : 45 min
• Dimensions (L × l × h) : 217 × 94 × 303 mm