Ensemble de 3 machines 40 V max XGT (DF001G + GA005G + TD001G) - MAKITA - avec 2 Batteries 40V 4Ah - chargeur - MakPac DK0125G301



Référence (SKU) : MAK0669
EAN : 0088381723671
Réf. fournisseur : DK0125G301

DESCRIPTION

DF001G - Perceuse visseuse XGT Ø 13 mm
35% plus rapide que son équivalent 18 V
Réglage électronique du couple sur 41 position en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
Réglage du couple par molette
2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
GA005G - Meuleuse Ø 125 mm
Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000 W
Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT
Parfaite pour les travaux intensifs en continu
Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
TD001G - Visseuse à chocs XGT 220 Nm
Plusieurs modes de fonctionnement pour une large gamme d'applications;
4 vitesses plus 6 modes spécifiques (2 modes T, 1 mode Bois, 3 modes Boulon)
Machine plus performante que les visseuses à chocs en 18 V
Machine puissante capable de fonctionner en continu des vis robustes telles que des vis de fixation métalliques ou des tire-fonds
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 40 V

• Capacité de batterie 4 Ah

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Type de batterie XGT

• Nombre de batteries fournies 2

• DF001G - Perceuse visseuse XGT Ø 13 mm

• Tension 40 V

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Nombre de vitesses 2

• Vitesse à vide V1/V2 0 à 650 / 0 à 2600 tr/min

• Couple de serrage max. (élast/franc) 60 / 115 Nm

• Ø max. dans acier/bois / 152 mm

• Poids net EPTA 2,6 à 3,0 kg

• GA005G - Meuleuse Ø 125 mm

• Tension 40 V

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Vitesse à vide max. 8500 tr/min

• Diamètre du disque 125 mm

• Diamètre de l'alésage 22,23 mm

• Taux de vibration triaxial (ah) 6,5 m/s²

• Pression sonore (Lpa) 81 dB (A)

• Poids net EPTA 2,9 à 3,6 k

• TD001G - Visseuse à chocs XGT 220 Nm

• Tension 40 V

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Vitesse à vide max. 3700 tr/min

• Cadence de chocs 0 - 4400 cps/min

• Couple de serrage max. (franc) 220 Nm

• Capacité : boulon standard M5 - M16

• Capacité : boulon HR M5 - M14

• Poids net EPTA 1,7 à 2,0 kg

Livré en coffret	Livré en coffret
Batterie	4.0 AH Li-Ion