Ventilateur 40 V max Li-Ion XGT MAKITA - Sans batterie - CF001GZ

Référence (SKU) : MAK0673
EAN : 0088381723404
Réf. fournisseur : CF001GZ

DESCRIPTION

Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux
Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
Inclinable en arrière de 45° et en avant de 90°
2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 40Vmax XGT
Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
Fonction arrêt automatique à 3 niveaux : 1, 2 et 4 heures
Rotation de 45° à gauche et 45° à droite
Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 1 avec une batterie 40Vmax 4.0Ah XGT (batterie non incluse)
Poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 40 V

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Nombre de batteries fournies 0

• Batt. compatibles BL4025 / BL4040

• Nombre de vitesses 3

• Autonomie max V2 avec BL4025 550 min.

• Autonomie max V1 avec BL4025 730 min.

• Autonomie max V3 avec BL4025 410 min.

• Autonomie max V1 avec BL4040 1160 min.

• Autonomie max V2 avec BL4040 880 min.

• Autonomie max V3 avec BL4040 660 min.

• Diamètre de l'hélice 235 mm

• Débit d'air V1 5,2 m³/min.

• Débit d'air V2 6,5 m³/min.

• Débit d'air V3 8,2 m³/min.

• Vitesse de l'air V1 120 m/min.

• Vitesse de l'air V2 150 m/min.

• Vitesse de l'air V3 190 m/min.

• Dimensions (L x l x h) 143 x 333 x 463 mm

• Poids net EPTA 2 à 3 kg

Voltage (en V)	40