Perfo-burineur SDS-Plus 40V max 28 mm AWS - MAKITA - avec 2 batteries 40V 4.0Ah - chargeur - MakPac- HR002GM204



Référence (SKU) : MAK0674
EAN : 0088381892872
Réf. fournisseur : HR002GM204

DESCRIPTION

HR002G offre la puissance nécessaire dans les travaux robustes. La machine offre jusqu'à 5000 coups par minute et sa vitesse peut atteindre 980 tr/min. Il est prêt à assumer une variété de tâches, car il a trois modes: perçage, perforation et burinage. La machine est facile à utiliser, car ses niveaux de vibration sont les meilleurs de sa classe. Équilibré, changement rapide du mandrin et sa connexion à un système d'extracteur de poussière DX14 sont des fonctionnalités essentielles HR002G propose de nombreuses technologies intelligentes. En plus de la nouvelle technologie XGT®, la machine a une technologie anti-vibration (AVT), une technologie de détection de rétroaction active (AFT) et un système sans fil (AWS). Ceux-ci font de HR002G un must pour tout entrepreneur travaillant avec des projets à grandes envergures.
Avantages pour l'utilisateur
Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
Mandrin à changement rapide pour le remplacement sans choc des mèches à bois et à métaux.
AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte à l'aspirateur par Bluetooth.
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l’eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
BL motors basse consommation
Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 40 V

• Puissance maximale restituée 620 W

• Capacité de batterie 4 Ah

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Temps de charge en moyenne 45 min.

• Type de batterie XGT

• Vitesse à vide max. 0 à 980 tr/min

• Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

• Capacité de perçage / burinage

• Puissance de frappe (EPTA) 2,9 Joules

• Ø max. dans le béton 28 mm

• Ø max. avec trépan 65 mm

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 32 mm

• Type d'emmanchement SDS-Plus

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax burinage (ah) 7,5 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

• Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 626 x 102 x 320 mm

• Dimensions (L x l x h) 626 x 102 x 320 mm

• Poids net EPTA 5,7 à 6 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	40
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Force de frappe	2.9
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus

Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires