Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 28 mm MAKITA - Sans batterie - HR004GZ01



Référence (SKU) : MAK0680
EAN : 0088381893114
Réf. fournisseur : HR004GZ01

DESCRIPTION

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension 40 V

• Puissance maximale restituée 620 W

• Composition chimique batterie max Li-Ion

• Type de batterie XGT

• Vitesse à vide max. 0 à 980 tr/min

• Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

• Capacité de perçage / burinage

• Puissance de frappe (EPTA) 2,9 Joules

• Ø max. dans le béton 28 mm

• Ø max. avec trépan 65 mm

• Ø max. dans l'acier 13 mm

• Ø max. dans le bois 32 mm

• Type d'emmanchement SDS-Plus

• Niveaux d'exposition et de vibrations

• Vibration 3ax burinage (ah) 7,5 m/s²

• Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

• Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

• Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)

• Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)

• Dimensions avec BL4025 (L x l x h) 389 x 102 x 232 mm

• Dimensions avec BL4040 (L x l x h) 404 x 102 x 238 mm

• Poids net EPTA 4,0 à 4,5 kg

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	40
Type de batterie	Li-Ion
Force de frappe	2.9
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires