Electrolyseur Salt & Swim 2.0 Cover HAYWARD - HAY-450



Référence (SKU) : CFG93299

Réf. fournisseur : HAY-450

DESCRIPTION

Le Salt &Swim 2.0, est un nouveau système d'électrolyse au sel d'hayward qui va ravir les possesseurs de piscine.
Spécialement développé pour les piscines privées familiales, le Salt &Swim 2.0 saura satisfaire les propriétaires de piscines qui dépensent trop de temps et d'énergie à traiter et entretenir leur piscine !
Vous l'aurez compris le Salt &Swim 2.0 est le moyen le plus facile et le plus efficace pour avoir une eau saine et douce.
Electrolyseur sel piscine SALT SWIM 2.0
Volume maxi : 30 à 150 m³
Électrolyseur au sel couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33 g/h/cl
Paramétrage de la production grâce à l'affichage LED.
Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production.
Détecteur de gaz inclus de série.
Détection de la couverture du bassin pour un ajustement de la production de chlore.
Kit détecteur de débit en option.
5 réglages possibles de la production de chlore (20, 40, 60, 80, 100 %)
Réglages simples et précis grâce à l'affichage LED
Salt &Swim 2.0 change de couleur en fonction du réglage associé notamment lors de la production de chlore avec ou sans volet fermé.
Montage de la cellule dans la tuyauterie. Installation verticale, en by-pass, au plus haut point de l'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Volume maximum du bassin :30, 75, 100 m³

• Production de Chlore : 8, 16, 22 g/heure/cl

• Production de Chlore : 5 réglages possibles : 20, 40, 60, 80, 100 %

• Débit minimum : 5 m³/h

• Salinité : De 3 à 100 g/L

• Protection : IP 65

• Paramétrage de la production grâce a l'affichage LED

• Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production.

• Détecteur de gaz de série

• Détection de la couverture du bassin pour un ajustement de la production du chlore

• Mode chlore choc

• Régulation manuelle de Cl en %

• Détecteur de gaz

• Réduction pour couverture

• Alarme : Niveau de sel/débit

• Contact volet

• Montage de la cellule dans la tuyauterie : Installation verticale, en by-pass, au plus haut point de l'installation.

• Cellule garantie pour 8000 heures

VARIANTES

Réf.	Nom
PSC30079	Electrolyseur Salt & Swim 2.0 8g/h Cover HAYWARD - HAY-450-1070
PSC30080	Electrolyseur Salt & Swim 2.0 16g/h Cover HAYWARD - HAY-450-1068
PSC30081	Electrolyseur Salt & Swim 2.0 22g/h Cover HAYWARD - HAY-450-1069