Barre à mine Nanovib LEBORGNE - 133760



Référence (SKU) : OOB90033
EAN : 3157331337606
Réf. fournisseur : 133760

DESCRIPTION

Prévention des risques d'accident
Barre à mine constituée de 2 extrémités métalliques séparées par une partie intermédiaire isolante en fibres de verre (orange).
Butée en PVC (jaune) évitant à la main de rentrer en contact avec la partie métallique de l'outil.
Réduction du poids
Poids 20% inférieur par rapport à une barre à mine traditionnelle tout acier
Barre à mine canalisation nanovib®
Résistance : Manche de la barre à mine 100% fibres de verre garantissant des capacités de levage jusqu'à 1,7 t
Parties travaillantes en acier forgé, un côté pointe pour creuser et un côté flamme pour faire levier
Ergonomie : Manche de l'outil en fibres de verres de section oblongue, confort de la prise en main
160 cm et 4,5 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Conseils de sécurité

• Dans le cas de travaux proches de réseaux électriques sous tension ou de gaz, se reporter au guide d’application de la réglementation aux travaux à proximité de réseaux – fascicule 2.

• Porter lunettes, gants et vêtements de protection.

• Ne jamais utiliser à proximité d’eau et d’une source d’électricité.

• Vérifier visuellement l'outil avant chaque utilisation.

• Faites vérifier visuellement une fois par an l'outil par une personne formée à cet effet.

• Capacité de levage 1,7 t max.

• Pour soulever 3 t utiliser 2 barres à mine, etc.

• Une personne par pince à talon max.

• Ne pas faire de levier en prenant appui sur la partie orange en fibre de verre

• Stockage au sec, à l'abri d'une source de chaleur excessive (tuyau de chauffage, etc.) et des UV

• Ne pas utiliser cet outil en deçà de - 20°C et au delà de + 70°C