Clé dynamométrique 1/4" avec cliquet fixe FACOM 5 à 25 Nm - R.306A25PF



Référence (SKU) : FAC70169
EAN : 3662424101922
Réf. fournisseur : R.306A25PF

DESCRIPTION

Précision sortie usine : ± 2% sauf :
R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
R.304DA (± 6%).
Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés jusqu'à 200 N.m).
Utilisation possible avec accessoires :
Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm.
Diamètre : 30 mm.
Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789.
Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• L (mm) : 271

• Attachement : 9 x 12

• Boîte : BP.D1

• Capacité (N.m) : 5 - 25

• Clé : R.306-25D

• Cliquets : R.372

• Graduation (N.m) : 0,10

• Poids en Kilos Grammes (Kg) : 0,450

Carré	1/4"
Clés	Clé à cliquet