Boulonneuse à chocs 1/2" 18V FIW2F12-0X MILWAUKEE - Sans batterie ni chargeur - 4933478443



Référence (SKU) : VOA50030
EAN : 4058546346348
Réf. fournisseur : 4933478443

DESCRIPTION

Couple exceptionnel de 339 Nm
Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
Carré ½ avec fixation O'Ring
Clip de ceinture réversible
Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE® - le moteur sans charbons POWERSTATE ™, la batterie REDLITHIUM ™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS ™- qui offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier
Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe (Cps/min) 0-1000 / 0-2400 / 0-3400

• Couple de desserrage (Nm) 339

• Couple max (Nm) 339

• Couple max (Nm) 102 / 203 / 339 / 34

• Emballage HD Box

• Réception ½ carré

• Réf 4933478443

• Tension (V) 18

• Type de batterie Li-ion

• Vitesse à vide (tr/min) 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200

Voltage (en V)	18
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires
Livré en coffret	Livré en coffret
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie