Niveau à bulle STABILA type 80 ASM - Aimants aux terres rares



Référence (SKU) : CFG16023

Réf. fournisseur : type 80 ASM

DESCRIPTION

Vous cherchez un niveau à bulle précis, fiable et doté d'un système d'aimants aux terres rares particulièrement solide ? Alors ce modèle est fait pour vous. Le profilé rectangulaire en aluminium renforcé type 80 ASM et la technologie de montage de STABILA garantissent une précision exceptionnelle ainsi qu'une longue durée de vie. Les fioles et semelles sont orientées avec exactitude les unes par rapport aux autres au cours du processus de fabrication puis solidement scellées ensemble, afin de garantir une précision de mesure optimale et durable. Le niveau à bulle qui tient ses promesses.
Niveau à bulle type 80 ASM
Système d'aimants aux terres rares – Adhérence extra-puissante sur des éléments de construction métalliques.

Profilé rectangulaire en aluminium avec rainures de renforcement – Grande stabilité et sécurité de prise en main.
Système d'aimants aux terres rares très puissant pour l'adhérence sur des éléments de construction métalliques – Pour garder les mains libres lors de l'alignement et de l'ajustement de poteaux et poutres (jusqu'à 5 fois plus puissant que les aimants ferrite traditionnels).
Patins antidérapants intégrés pour un bon maintien lors du traçage.
Fioles STABILA de qualité pour une lisibilité optimale – Verre acrylique ultra transparent et résistant avec contours intérieurs finement polis et liquide de fiole fluorescent.
La technologie de montage STABILA assure une précision à long terme – Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, en position inversée ± 0,75 mm/m.
Niveau à bulle avec deux semelles – Mesures précises dans toutes les positions.
Les embouts en plastique protègent le profilé contre les chocs.
Nettoyage facile grâce au revêtement en poudre électrostatique.
Équipement : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 2 semelles à revêtement, système d'aimants aux terres rares.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Précision de mesure en position normale : 0,50 mm/m

• Précision de mesure en position inversée : 0,75 mm/m

• Nombre de semelles : 2

• Systéme d'aimants : aimant aux terres rares

• Embouts : patin antidérapant standard

VARIANTES

Réf.	Nom
STA00255	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 100cm - Aimant aux terres rares - 19180
STA00258	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 120cm - Aimant aux terres rares - 19181
STA00260	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 150cm - Aimant aux terres rares - 19182
STA00263	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 180cm - Aimant aux terres rares - 19183
STA00266	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 200cm - Aimant aux terres rares - 19184
STA00274	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 40cm - Aimant aux terres rares - 19177
STA00275	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 60cm - Aimant aux terres rares - 19178
STA00276	Niveau à bulle STABILA Type 80 ASM - 80cm - Aimant aux terres rares - 19179