Niveau à bulle STABILA type 80 M Installation - Aimant aux terres rares



Référence (SKU) : CFG16025

Réf. fournisseur : type 80 M Installation

DESCRIPTION

Tout installateur sait que la qualité de son travail dépend de deux choses : son savoir-faire et l'outil qu'il utilise. Le modèle 80 M Installation a été spécialement conçu pour les travaux d'installation : toutes les cotes nécessaires sont imprimées sur le profilé rectangulaire en aluminium, facilitant le report sur la surface de montage. Et grâce au système d'aimants aux terres rares qui assure une adhérence optimale aux surfaces métalliques, vous gardez toujours les mains libres.
Niveau à bulle Type 80 M Installation
Profilé rectangulaire en aluminium avec mesures d'installation usuelles et encoches.

Profilé rectangulaire en aluminium avec mesures d'installation imprimées et encoches pour le report des entraxes de robinetteries de salles de bains. Les points d'installation peuvent être reportés directement depuis le profilé du niveau, sur la surface de montage – Aligner, marquer, percer.
Système d'aimants aux terres rares très puissants pour une adhérence optimale du niveaux à bulle aux éléments de construction métalliques – Mains libres lors de l'alignement et de l'ajustement de systèmes d'installation.
Fiole horizontale à six anneaux pour la définition d'inclinaisons de 1 % et 2 %.
Embouts avec patins antidérapants et une barre continue au-dessus de la fiole horizontale – Idéal pour le traçage.
Graduation métrique centrée sur la face supérieure du profilé.
Facile à nettoyer.
Les embouts en plastique protègent le profilé contre les chocs.
La technologie de montage STABILA assure une précision à long terme – Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, en position inversée ± 0,75 mm/m.
Équipement : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 1 semelle à revêtement, système d'aimants aux terres rares (jusqu'à 5 fois plus puissants que les aimants ferrite traditionnels).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Précision de mesure en position normale : 0,50 mm/m

• Précision de mesure en position inversée : 0,75 mm/m

• Nombre de semelles : 1

• Systéme d'aimants : aimant aux terres rares

• Embouts : patin antidérapant standard

VARIANTES

Réf.	Nom
STA00153	Niveau à bulle STABILA Type 80 m installation 100cm - 16882
STA00223	Niveau à bulle STABILA Type 80 m installation 60cm - 16881