Niveau à bulle STABILA Type 96-2 M - Aimant au terres rares



Référence (SKU) : CFG16032

Réf. fournisseur : Type 96-2 M

DESCRIPTION

Vous avez besoin d'un niveau à bulle avec des aimants aux terres rares particulièrement puissants ? Ce modèle est celui qu'il vous faut. Sur un chantier, les niveaux à bulle sont très sollicités et les chutes ne sont pas rares. Il est essentiel qu'un niveau conserve, malgré tout, une précision maximale. Le Type 96-2 M possède deux fioles verticales lisibles dans toutes les positions. Le profilé rectangulaire renforcé en aluminium et la technologie de montage STABILA avec fiole scellée font de ce niveau à bulle le compagnon idéal pour les travaux les plus durs sur chantiers. Niveaux à bulle STABILA : une précision qui dure toute une vie.

Profilé en aluminium ultra-rigide avec rainures de renforcement – Grande stabilité et sécurité de prise en main.
Système d'aimants aux terres rares très puissants pour l'adhérence sur des éléments de construction métalliques – Pour garder les mains libres lors de l'alignement et de l'ajustement de poteaux et poutres.
Deux fioles verticales pour une lecture rapide dans toutes les positions.
Embouts avec patins antidérapants – Maintien solide du niveau à bulle pendant le marquage.
Embouts amortisseurs – La combinaison de deux matériaux protège le profilé en cas de choc.
Embouts amovibles – Positionnement et traçage exacts jusque dans les coins.
Nettoyage facile grâce au revêtement en poudre électrostatique.
Niveau à bulle à deux semelles précisément usinées (à revêtement à partir de 183 cm).
Mesures précises dans toutes les positions.
La technologie de montage STABILA assure une précision à long terme – Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, en position inversée ± 0,75 mm/m.
Équipement : 1 fiole horizontale, 2 fioles verticales, 2 semelles, système d'aimants aux terres rares.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Précision en position normale = 0,5 mm/m

• Précision en position normale = 0,50 mm/m

• Semelles : 2

• Système d'aimants : aimant aux terres rares

• Embouts : patin antidérapant, amovible, amortisseur

VARIANTES

Réf.	Nom
STA00093	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 40cm - Aimant aux terres rares - 15852
STA00095	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 61cm - Aimant aux terres rares - 15853
STA00096	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 81cm - Aimant aux terres rares - 15854
STA00098	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 100cm - Aimant aux terres rares - 15855
STA00099	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 122cm - Aimant aux terres rares - 15856
STA00101	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 183cm - Aimant aux terres rares - 15857
STA00102	Niveau à bulle STABILA Type 96-2 fioles - m 200cm - Aimant aux terres rares - 15858