# Ponceuse excentrique ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus - 400W Ø90 mm - FESTOOL - avec accessoires - Systainer - 576259



**Référence (SKU) :** FEST2605
**EAN :** 4014549353899
**Réf. fournisseur :** 576259

## DESCRIPTION

Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage.
Investissement réduit et gain de temps conséquent
Grande durée de vie grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et au commutateur protégé de la poussière
Mouvement de rotation de la ROTEX pour un polissage tout confort : le régime réduit maintient la température à un faible niveau et évite la formation de poussière et la projection de produit de polissage
Système de changement de plateau sans outil FastFix
Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool
Prise en main ergonomique
Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
Faible poids de moins de 1,5 kg pour un travail sans fatigue

Solution puissante 4 en 1
Une exclusivité mondiale : le ponçage de dégrossissage, le ponçage de finition, le polissage et le ponçage triangulaire sont réalisés avec une seule machine. Vos avantages : moindres coûts d'investissement, flexibilité maximale, champs d'applications plus large, sur le chantier ou à l'atelier, plus d'efficacité et de gain de temps.

Ponçage dégrossissant
Capacité d'enlèvement maximale grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX : la superposition du mouvement excentrique et du mouvement rotatif garantit une abrasion élevée en un temps très court.
Ponçage de finition
Le mouvement excentrique classique pour le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Un résultat de ponçage très fin et une qualité de surface parfaite.
Coins
Un principe unique : le patin de ponçage triangulaire permet de transformer la ponceuse ROTEX en une ponceuse Delta. Une abrasion maximale sur de petites surfaces avec des angles, des coins et des bords.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation Secteur

Puissance absorbée 400 W

Vitesse de rotation (roto-excentrique) 260 - 520 min¹

Vitesse de rotation (excentrique) 3500 - 7000 min¹

Course de ponçage 3 mm

Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm

Ø raccord d'aspiration 27 mm

Poids 1.4 kg

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée (en W) | 400 |
| Nombre de batteries contenu dans le produit | 0 |
| Type de batterie | Adaptateur secteur |
| Livré avec ou sans batterie ? | Sans batterie |
| Fixation de la feuille abrasive | Auto-agrippant |
| Type de ponçeuse | Ponceuse excentrique |
| Forme de la tête | Lot multiforme |
| Type d'aspiration | Raccord aspirateur |
| Diamètre (en mm) | 90 |
| Forme de la feuille abrasive | Disques |
| Type d'alimentation | Électrique filaire |