Laser lignes croisées STABILA LAX 50 G - Ligne verte - 19110



Référence (SKU) : STA00294
EAN : 4005069191108
Réf. fournisseur : 19110

DESCRIPTION

Puissant et flexible : voici le laser lignes croisées LAX 50 G. Si vous faites partie de ces professionnels pour qui des lignes laser croisées bien visibles sont d'une importance capitale, vous serez certainement séduit par la technologie innovante STABILA GREENBEAM. La plateforme multi-usage ajoute un côté pratique tout à fait dans l'esprit de ce laser simple d'utilisation. Les options de fixation flexibles vous permettent de positionner le laser à n'importe quelle hauteur de travail. Exploitez ses multiples talents pour l'aménagement intérieur.

Laser lignes croisées autonivelant à commande très facile grâce au système à un bouton.
Lignes laser horizontales et verticales longues, bien visibles – Visibles jusqu'à une distance de 10 m.
Le clou du spectacle : la combinaison trépied barre télescopique pour le positionnement flexible du laser à la hauteur de travail souhaitée.
Le trépied couvre une hauteur de travail de 60 à 100 cm.
Sur le trépied, le laser peut être pivoté à 360°.
Alternativement, les pieds du trépied peuvent être combinés en une barre télescopique – Le laser peut être positionné au choix jusqu'à une hauteur de 275 cm.
Autonivellement rapide grâce à la technologie à pendule adaptée aux chantiers.
Indice de protection IP 53 : protection contre les dépôts de poussière en intérieur, protection contre les projections d'eau (jusqu'à 60° par rapport à la verticale).
Possibilités de fixation flexibles de la barre télescopique : entre le sol et le plafond, dans des niches de fenêtre ou encadrements de porte.
Le dispositif de serrage intégré est également adapté à la fixation sur des tuyaux de chauffage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Classe de laser : 2

• Puissance : < 1 mW

• Longueur d'ondes du laser : 510 - 535 nm

• Plage d'auto-nivellement : 4,50 °

• Précision de nivellement : +/-0,50 mm/m

• Portée ligne visible : 30 m

• Durée de fonctionnement : 7h

• Indice de protection : IP 53

• Filetage trepied : 1/4" - 5/8"

• Trépied vendu séparement

Type d'outil laser	Niveaux