Laser rotatif STABILA LAR 160 - Avec trépied bâtiment BST-S + latte à niveler NL - 19241



Référence (SKU) : STA00300
EAN : 4005069192419
Réf. fournisseur : 19241

DESCRIPTION

Votre travail consiste à procéder au nivellement horizontal et vertical pour de gros projets en extérieur ? Vous devez travailler avec précision et éviter des erreurs de mesure et des réparations coûteuses ? Le LAR 160 de STABILA est le laser rotatif parfait pour vous. Rapidement opérationnel, simple d'emploi et utilisable même à de grandes distances en combinaison avec le récepteur. En somme, un produit de qualité haut de gamme, qui offre des résultats précis quelles que soient les conditions météorologiques – tout ce dont vous avez besoin.

Laser rotatif entièrement automatique, commandé par moteur – précision de nivellement élevée ± 0,1 mm/m, autonivellement rapide, en 20 secondes.
Quatre fonctions laser pour une utilisation polyvalente – rotation horizontale et verticale, fonction d'aplomb et angle droit (90°) en mode vertical.
Indice de protection IP 65 – étanche à l'eau et à la poussière.
Protection en caoutchouc souple STABILA absorbant les chocs – l'optique laser est également protégée par la tête de boîtier solide.
Utilisation aisée via trois boutons de commande – marche/arrêt, mode Inclinaison, mode manuel.
Tiroir à piles – remplacement aisé directement sur le trépied.
Large zone de travail avec récepteur REC 160 RG – jusqu'à 600 m de diamètre.
Deux filetages 5/8“ intégrés dans le boîtier pour une utilisation à l'horizontale et à la verticale sur un trépied.
Cible avec support magnétique et réticule.
Lunettes laser – visibilité du rayon laser augmentée de 50 %.
Coffret de transport solide pour un transport confortable et un rangement sûr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Classe de laser : 2

• Puissance : < 1 mW

• Longueur d’ondes du laser : 635 nm

• Plage d'autonivellement +/- : 5°

• Précision de nivellement +/- : 0.10 mm/m

• Zone de travail du recepetuer : 600 m

• Durée de fonctionnement : 40h

• Type de pile : D

• Indice de protection : IP 65

• Filetage trépied : 5/8"

Type d'outil laser	Niveaux
Couleur	Rouge