Laser rotatif STABILA LAR 350 - Inclinaison manuelle 2 axes - Avec trépied bâtiment BST-S - 19111



Référence (SKU) : STA00295
EAN : 4005069191115
Réf. fournisseur : 19111

DESCRIPTION

Nouveauté mondiale ! La commande de mouvement MOTION CONTROL révolutionnaire rend tous les travaux de mesure plus simples, plus rapides et plus efficaces. Vous commandez le LAR 350 en un tour de main à l'aide de la télécommande. Le capteur intégré enregistre les mouvements de vos mains et les transfère au laser rotatif. Laissez-vous convaincre par les nombreuses technologies et fonctions innovantes. Grâce à son système de protection intégré, rien n'arrête ce laser : ni les chutes, ni la pluie, ni la poussière. Un outil de mesure robuste pour les professionnels ayant des responsabilités. 100 % STABILA – Quand la précision est le facteur décisif.

Laser rotatif entièrement automatique, commandé par moteur, pour les applications à l'horizontale et à la verticale, inclinaison manuelle (2 axes).
Commande de mouvement MOTION CONTROL innovante – commande rapide, sûre et confortable du laser grâce au pivotement de la télécommande.
Fonction d'inclinaison DUAL SLOPE – réglage de l'inclinaison sur deux axes jusqu'à 5°.
Fonction BALAYAGE pour travailler directement sur la ligne laser visible.
SECTION MODE – zone de travail pouvant être limitée individuellement en mode rotation. Le rayon laser n'est émis que dans une zone définie.
Système LED ASSIST – pour une commande simple et un travail en toute sécurité. Les LED intégrées indiquent par exemple quel axe est incliné ou en cours d'inclinaison.
Fonction MANUAL ALIGNMENT – orientation d'un axe en mode vertical.
STABILA PROTECTOR System breveté – protection parfaite, même en cas de chute du laser de son trépied, depuis une hauteur allant jusqu'à 1,80 m.
Étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice de protection IP 65.
Zone de travail jusqu'à 800 m de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Classe de laser : 2

• Puissance : < 1 mW

• Longueur d’ondes du laser : 635 nm

• Plage d'autonivellement +/- : 5°

• Précision de nivellement +/- : 0.10 mm/m

• Zone de travail du recepetuer : 800 m

• Durée de fonctionnement : 80h

• Type de pile : D

• Indice de protection : IP 65

• Filetage trépied : 5/8"

Type d'outil laser	Niveaux
Couleur	Rouge