Moteur de base sans fil TRINOXFLEX avec batteries 18,0 V BME 18.0-EC/5.0 SET FLEX - 504505



Référence (SKU) : FLE00315
EAN : 4030293230422
Réf. fournisseur : 504505

DESCRIPTION

Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
Adaptateur d’outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d’angle
Changement d’adaptateur sans outil grâce au système breveté de changement rapide
Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
L'affichage LED de la capacité de la batterie
Dispositif d'arrêt de broche
Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V.
Livré sans les accessoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Voltage18 V

• Capacité 2,5 / 5,0 Ah

• Ø outil max.125 mm

• Largueur de l'outil 50 mm

• Emmanchement Raccord rapide

• Vitesse de rotation à vide 1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min

• Poids sans batteries 1,7 kg

Nombre de batteries contenu 2

dans le produit	
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Voltage (en V)	18
Type d'alimentation	Batterie