Cloueur IM90Xi SPIT - Paslode - avec batterie 18V - chargeur - en mallette - 019710

Référence (SKU) : DGA11106
EAN : 3439510197103
Réf. fournisseur : 019710

DESCRIPTION

Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm
100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
Rapide & efficace sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré
Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher
Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz
Outil sans fil : agrafes de 4 mm dans le bois le plus dur.
Jusqu'à 2 agrafes par seconde.
Guide fil pour assurer un placement correct des agrafes et une meilleure tenue de la prise.
Entretien facile sur site : accès rapide pour éliminer les bourrages d'agrafes.
Affichage LED indiquant les niveaux de gaz et de charge batterie.
Start & Go® permettant 3 500 tirs par charge : soit jusqu'à 5 km de clôture.
Température de fonctionnement : entre -15°C et 49°C.

Applications:
Charpente bois / Ossature bois
Assemblage de fermettes
Contreventement
Liteaux
Voliges
Panneaux de couverture
Bardage
Pose de montants
Lames de plancher
Panneaux
Terrasse bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Nombre de fixation par recharge batterie : 13000 tirs

• Temps de charge batterie : 90 min.

• Technologie batterie : Lithium

• Poids (Kg) (Selon norme EPTA) : 3.6 Kg

• Profondeur nette : 376 mm

• Longueur nette : 325 mm

• Largeur nette : 121 mm

• Puissance : 105 J

• Autonomie cartouche de gaz : 1250 (-5°C) tirs

• Capacité magasin : 47 fixation(s)

• Température de fonctionnement : -15°C...+49 °C

• Cadence maximale de tir (tirs/heure) : 1000 fixation(s)

• Cadence maximale de tir (tirs/Sec) : 2-3 fixation(s)

• Longueur (plage) de fixation : 50-90 mm

•

Type d'alimentation	Batterie