Gant tout enduit support molleton 100% coton SINGER - Manutention lourde milieu humide - Taille 10 - NBR32703



Référence (SKU) : GBA10225
EAN : 3660514036468
Réf. fournisseur : NBR32703

DESCRIPTION

- Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s’avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux lourds nécessitant une bonne résistance ainsi que pour des travaux en milieu huileux et/ou graisseux : automobile, manipulation de pièces mécaniques, manutention de matériaux de construction, exploitation forestière, tri, ramassage... - Garantie d'une fabrication ISO9001. - Enduction lourde sur molleton apportant une protection et un confort maximum. - Enduction complète pour travaux même en milieux humides. - L’effet anti-bactériologique du procédé Actifresh® prive la bactérie d’un terrain nourrissant et par conséquent empêche leur formation et leur développement. - Il favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs. - Poignet tricot pour un bon maintien de l'équipement sur la main. TYPE(S) D'APPLICATION(S) - Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s’avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux lourds nécessitant une bonne résistance ainsi que pour des travaux en milieu huileux et/ou graisseux: automobile, manipulation de pièces mécaniques, manutention de matériaux de construction, exploitation forestière, tri, ramassage de déchets, travaux sur voiries... PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - Lire attentivement la notice jointe au produit avant utilisation. - Ne pas utiliser contre les produits chimiques. - Les articles usagés ou endommagés doivent être remplacés. - Il est porté à l’attention de l’utilisateur qu’aucun gant, même disposant de résistances mécaniques conformément à la norme EN388, n’est impossible à abraser, couper, déchirer ou perforer. - Pour des raisons de sécurité et d'hygiène cet équipement est à usage strictement personnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Protection Lourde: Enduction épaisse sur support molletonné offrant une résistance maximale pour les travaux difficiles
• Étanchéité Totale: Enduction complète du gant permettant de travailler en milieux humides, huileux ou graisseux
• Confort & Chaleur: Support intérieur en molleton apportant une isolation et un confort supérieur pour

l'utilisateur
• Maintien: Poignet tricoté pour assurer une bonne tenue de l'équipement et empêcher l'intrusion de saletés
• Anti-bactérien: Le procédé Actifresh® empêche le développement des bactéries
• Anti-odeur: Évite la formation de mauvaises odeurs liées à la transpiration
• Longévité: Cette technologie protège le matériau et prolonge la durée de vie du gant
• Mécanique & Automobile: Manipulation de pièces grasses ou huileuses
• Bâtiment & TP: Manutention de matériaux de construction et travaux de voirie
• Nature & Environnement: Exploitation forestière, tri et ramassage de déchets
• Qualité: Fabrication certifiée ISO9001
• Limites d'usage: Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques
• Sécurité: Bien que conforme à la norme EN388 (risques mécaniques), aucun gant n'est indestructible (abrasion, coupure, déchirure, perforation)
• Hygiène: Équipement à usage strictement personnel ; remplacer tout article usagé ou endommagé