Système d'alimentation mobile SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP - FESTOOL - 205721



Référence (SKU) : FEST2653
EAN : 4014549382288
Réf. fournisseur : 205721

DESCRIPTION

Pour disposer, tout au long de la journée, de l'énergie nécessaire à votre travail
La SYS-PowerStation fournit du courant en permanence et en tout lieu.
Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie : absences de courant, prises trop éloignées ou en nombre insuffisant, groupe électrogène bruyant et nauséabond !
Pour travailler de manière autonome et en toute liberté.
Avec 3 680 W en continu et ponctuellement jusqu'à 11 000 W si besoin, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perforateurs, en continu et sans perte de puissance.
Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.
Autonome : pour être complètement libéré des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de courant de chantier
Planifiable : dès maintenant toute intervention sur un chantier est planifiable en toute sécurité.
La présence de courant n'est plus un facteur d'insécurité
Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 11 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perforateurs
Endurante : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail
Compacte et mobile : environ 16 kg seulement avec un format Systainer³ très pratique ; transport à la main avec la poignée de transport à l'avant du Systainer.
Compatible avec l'ensemble des Systainers de Festool et l'aménagement de véhicule bott
Innovante : la technologie totalement inédite, fait de la SYS-PowerStation une station d'énergie mobile ; valeurs de puissance très élevées, longue autonomie et recharge rapide, format Systainer compact et un poids de seulement 16 kg
Préserve l'air et les poumons : sans bruit et sans odeur, l'alternative parfaite au générateur diesel
Gestion intelligente de la charge : la technologie Smart Charging choisit la stratégie de recharge en fonction de la température actuelle des cellules.
La SYS-PowerStation est donc toujours rechargée à la puissance optimale.
Ceci permet d'accélérer au maximum la recharge tout en préservant les cellules de batterie

Unique en son genre : bien sûr une garantie totale grâce aux vastes prestations du Festool Service (La prestation « Remplacement en cas de vol » sera également proposée, moyennant une franchise plus élevée)
Travailler sans poussière : transforme chaque aspirateur en un aspirateur sans fil et fait fonctionner en même temps un outil supplémentaire via la prise sur l'aspirateur.
Désormais, il est possible de travailler partout avec l'aspiration
Compatibilité : la SYS-PowerStation fait fonctionner les outils et machines de tous les fabricants ; vous pouvez continuer à utiliser les machines du système connu
Gain de temps : idéal pour de petites opérations de montage et réparation pour lesquelles vous mettez plus de temps à chercher une prise de courant qu'à travailler
Qualité élevée du courant : fonctionnement d'appareils à sensibilité électronique tels qu'ordinateurs portables, téléviseurs, chaînes stéréo possible sans problème
Protéger d'autres prises : pour faire fonctionner plus d'un seul appareil avec la SYS-PowerStation (par ex. en utilisant un enrouleur de câble, le SYS-PowerHub ou la prise de l'aspirateur), protéger chaque autre appareil avec un adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (compris dans la livraison)
Pour votre sécurité : utilisation uniquement avec des appareils qui ne requièrent pas de sources d'énergie mises à la terre (la TKS 80 ne peut donc pas fonctionner avec la SYS-Power Station).
En combinaison avec un aspirateur, il est nécessaire d'utiliser un tuyau d'aspiration antistatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type d'alimentation Secteur
• Tension de sortie 230 V ~ / 50 Hz pure sine
• Puissance continue 3680 W
• Puissance maximale (&lt
• 0,5 sec) 11000 W
• Puissance maximale (&lt
• 6,0 sec) 7200 W
• Teneur énergétique nominale 1555 Wh
• Technologie de batterie Li-Ion
• Durée de recharge (selon la température de cellule) 3,0 h
• Indice de protection (avec capots de protection fermés) IP 44
• Dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 187 mm
• Sortie USB Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W
• Poids 16.5 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	1
Temps de charge	3 heures